



领航版中温箱式冷库机组技术参数表

型号		室外机	DCF080AM-CB3	
		室内机	DAE490R40	
机组制冷量	库温 ℃	8	W	19463
		0	W	15228
		-10	W	10333
		-18	W	7996
		-20	W	7233
名义工况功率		W	7870	
适用库温范围		℃	-20 ~ 10	
电源规格	室外机		380V/3N~ /50Hz	
	室内冷风机		220V~ /50Hz	
制冷剂			R404A	
控制方式			智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能	
节流方式			电子膨胀阀模糊控制	
压缩机	型式		全封闭涡旋（半封闭蜗旋可选）	
	匹数	HP	8	
冷凝风机	类型		高效低噪音轴流式	
	数量	pcs	1	
	功率	W	850	
室内冷风机	出风方式		侧吹风	
	翅片间距	mm	4	
	冷却面积	m ²	49	
	风量	m ³ /h	3800×3	
	空气射程	m	17	
	数量	pcs	3	
	输入功率	W	230×3	
	排水管接口	inch	Rp3/4	
连接规格	液管	mm	Φ22.23	
	气管	mm	Φ28.58	
噪音	室外机	dB(A)	71	
	室内机	dB(A)	61	
外形尺寸 (长×深×高)	室外机	mm	805×805×1420	
	室内机	mm	2120×483×608	
机器重量	室外机	kg	190	
	室内机	kg	65	

注：

- 1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：0℃；
- 2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
- 3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。

