



领航版低温箱式冷库机组技术参数表

型号		室外机	DCF150AG-CA3	
		室内机	DAE760R42	
机组制冷量	冷库温度 ℃	0	W	31827
		-10	W	22890
		-18	W	17436
		-25	W	13981
		-35	W	9394
名义工况功率		W	12834	
适用库温范围		℃	-35 ~ 10	
电源规格	室外机		380V/3N~/50Hz	
	室内冷风机		220V~/50Hz	
制冷剂			R404A	
控制方式			智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能	
节流方式			电子膨胀阀模糊控制	
压缩机	型式		半封闭涡旋（带喷气增焓）	
	匹数	HP	15	
冷凝风机	类型		高效低噪音轴流式	
	数量	pcs	1	
	功率	W	1250	
室内冷风机	出风方式		侧吹风	
	翅片间距	mm	4.2	
	冷却面积	m ²	76	
	风量	m ³ /h	5300×3	
	空气射程	m	21	
	数量	pcs	3	
	输入功率	W	420×3	
	排水管接口	inch	Rp3/4	
连接规格	液管	mm	Φ22.23	
	气管	mm	Φ34.98	
噪音	室外机	dB(A)	80	
	室内机	dB(A)	63	
外形尺寸 (长×深×高)	室外机	mm	970×970×1720	
	室内机	mm	2120×447×800	
机器重量	室外机	kg	260	
	室内机	kg	78	

注：

- 1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：-18℃；
- 2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
- 3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。

室外机	室内机
	