



## 领航版高温箱式冷库机组技术参数表

型号		室外机	DCF050AH-CB2	
		室内机	DAE300R30	
机组制冷量	库温 °C	15	W	11850
		10	W	10500
		5	W	9650
		0	W	8050
		-5	W	6630
名义工况功率		W	9950	
适用库温范围		°C	-5 ~ 15	
电源规格			380V/3N ~ /50Hz	
制冷剂			R22	
控制方式			智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能	
节流方式			电子膨胀阀模糊控制	
压缩机	型式		全封闭涡旋	
	匹数	HP	5	
冷凝风机	类型		高效低噪音轴流式	
	数量	pcs	2	
	功率	W	250	
室内冷风机	出风方式		侧吹风	
	翅片间距	mm	3	
	冷却面积	m <sup>2</sup>	30	
	风量	m <sup>3</sup> /h	2270×2	
	空气射程	m	6	
	数量	pcs	2	
	输入功率	W	140×2	
	排水管接口	inch	Rp3/4	
连接规格	液管	mm	Φ12.7	
	气管	mm	Φ19.05	
噪音	室外机	dB(A)	65	
	室内机	dB(A)	64	
外形尺寸 (长×深×高)	室外机	mm	932×393×1270	
	室内机	mm	1570×325×518	
机器重量	室外机	kg	107	
	室内机	kg	34	

注：

- 1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：0℃；
- 2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
- 3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。



## 领航版高温箱式冷库机组外观图

室外机	室内机
	

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路4号东露阳工业园 邮编(Postcode): 518103  
No.4, the 4th Tengfeng Rd, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China  
电话(Tel):+86/755/29974506; 29974516 or 29974526 传真(Fax):+86/755/29974586  
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): <http://www.doluyo.com>