东露阳公司简介

1996 年成立于中国深圳的东露阳实业有限公司是从事制冷设备研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业，历经近二十年的发展历程，成功地与众多知名企业完成配套与合作。通过不断的开拓与创新，已经成为工业制冷及商业冷冻产品的领先品牌。

东露阳始终将创新引领市场，打造制冷精品的产品理念融入产品的研发、制造、服务过程，产品涵盖商业冷冻产品、工业制冷产品、精密冷冻产品的各个领域，20 多个系列的产品全部按照工业制造标准生产，代表着商业冷冻及工业制冷等领域最先进的制冷科技。

东露阳在中国深圳建有现代化工业园，作为制造基地和销售服务中心；已形成北京、上海、成都、武汉、沈阳、济南、温州、广州、深圳等统一规范的营销网络及服务网点，部分产品还大量出口欧美、澳洲以及东南亚等地区，为广大用户提供商业冷冻及工业制冷的解决方案。

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区创业路东露阳工业园 邮码(Postcode): 518103
Chuangye Road, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel):+86/755/29974506；29974516 or 29974526 传真(Fax):+86/755/29974586
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): http://www.doluyo.com

深圳市东露阳实业有限公司

SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

激光冷水机 DIC070ASH-LC2 技术参数

机器型号		DIC070ASH-LC2 （旧：PH-LW186-THP）
标准制冷量	W	18600
	Btu/Hr	65100
	Kcal/Hr	15993
电源		380V/3N～/50Hz
制冷剂		R22
整机输入功率 W		7290
压缩机名义马力 HP		7
风扇	额定风量 m^3/h	4450×2
	额定功率 W	250×2
	额定电流 A	0.6×2
水泵	功率 W	1100
	额定扬程 m	38
	额定流量 L/min	66.6
使用范围	环境温度 ℃	≤40
	冷冻水温度 ℃	8～30
水箱容积 L		**115**
流量开关		≤8L/min 断开
进出水接口 RP		内牙 1″
排污口 RP		内牙 1/2″
机器噪音 dBA		68
整机尺寸(L×D×H) mm		782×1425×1480
整机质重约 kg		350
纯水过滤器		10″

注:以上技术参数是基于环境温度 30℃,冷冻水温 22℃时的数值.

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区创业路东露阳工业园 邮码(Postcode): 518103
Chuangye Road, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel):+86/755/29974506; 29974516 or 29974526 传真(Fax):+86/755/29974586
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): http://www.doluyo.com

产品外观图

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区创业路东露阳工业园 邮码(Postcode): 518103
Chuangye Road, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel):+86/755/29974506；29974516 or 29974526 传真(Fax):+86/755/29974586
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): http://www.doluyo.com