



## 领袖版中高温箱体式冷库机组DCF030AM-CA3技术参数

机型		室外机		DCF030AM-CA3
		冷风机		DAE135R70
机组制冷量	库温 ℃	8	W	6422
		0	W	4883
		-10	W	3207
		-18	W	2189
名义工况功率		W	2594	
适用库温范围		℃	-20~10	
电源规格			380V/3N~50Hz	
制冷剂			R404A	
控制方式			东露阳智能模块式控制系统，具有1~32台任意模块组合，智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能	
节流方式			电子膨胀阀模糊控制	
压缩机	型式		丹佛斯全封闭涡旋	
	匹数	HP	3	
冷凝风机	类型		高效低噪音轴流式	
	数量	pcs	1	
	功率	W	160	
室内冷风机	出风方式		侧吹风	
	翅片间距	mm	7	
	冷却面积	m <sup>2</sup>	13.5	
	风量	m <sup>3</sup> /h	3480	
	空气射程	m	9	
	数量	pcs	2	
	输入功率	W	60×2	
	排水管接口	inch	Rp3/4	
噪音	室外机	dB(A)	62	
	冷风机	dB(A)	73	
外形尺寸 (长×深×高)	室外机	mm	813×562×600	
	冷风机	mm	1570×464×518	
连接规格	液管	mm	Φ9.52	
	气管	mm	Φ19.05	
机器重量	室外机	kg	118	
	室内机	kg	28	

注：

- 1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：0℃；
- 2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
- 3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。



# 领袖版中高温箱体式冷库机组DCF030AM-CA3外观图

室外机	室内机
	