



领袖版中高温箱体式冷库机组DCF150AM-CA3技术参数

机型		室外机		DCF150AM-CA3
		冷风机		DAE650R70
机组制冷量	库温 ℃	8	W	35664
		0	W	26595
		-10	W	16895
		-18	W	12815
名义工况功率		W	15245	
适用库温范围		℃	-20~10	
电源规格			380V/3N~50Hz	
制冷剂			R404A	
控制方式			东露阳智能模块式控制系统，具有1~32台任意模块组合，智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能	
节流方式			电子膨胀阀模糊控制	
压缩机	型式		丹佛斯全封闭涡旋	
	匹数	HP	15	
冷凝风机	类型		高效低噪音轴流式	
	数量	pcs	2	
	功率	W	790×2	
室内冷风机	出风方式		侧吹风	
	翅片间距	mm	7	
	冷却面积	m ²	65	
	风量	m ³ /h	11720	
	空气射程	m	22	
	数量	pcs	2	
	输入功率	W	950×2	
	排水管接口	inch	Rp1-1/4	
噪音	室外机	dB(A)	72	
	冷风机	dB(A)	86	
外形尺寸 (长×深×高)	室外机	mm	1760×790×1509	
	冷风机	mm	2420×655×719	
连接规格	液管	mm	Φ22.23	
	气管	mm	Φ28.58	
机器重量	室外机	kg	428	
	室内机	kg	107	

注：

- 1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：0℃；
- 2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
- 3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。



领袖版中高温箱体式冷库机组DCF150AM-CA3外观图



地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路4号东露阳工业园
No.4, the 4th Tengfeng Rd, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel):+86/755/29974506; 29974516 or 29974526
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com

邮码(Postcode): 518103

传真(Fax):+86/755/29974586

网页(URL): <http://www.doluyo.com>